# Router LTE plug&play do komunikacji rejestratorów MS z chmurą COMET




kod: MP056

Do rejestratorów MS6D, MS6R, MS6-Rack i MS55D wyposażonych w opcjonalny moduł interfejsu ethernet MP042.

Teltonica RUT200 jest kompaktowym przemysłowym routerem komórkowym, który zapewnia niezawodną i bezpieczną łączność internetową nawet w wymagających warunkach typowych w takich sektorach jak automatyzacja, transport i produkcja.

Niniejszy model obsługuje technologie 4G LTE, Wi-Fi, zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i jest wyposażony w dwa porty Ethernet, co czyni go idealnym dla szybkiego ustanowienia głównego i zapasowego łącza wraz z możliwościami zdalnego zarządzania. Jest przeznaczony do zastosowań wymagających stabilnego i szybkiego łącza, dzięki czemu nadaje się do krytycznych zastosowań w środowisku przemysłowym.

Router przychodzi wstępnie skonfigurowany, pozwalając na podłączenie do dwóch rejestratorów MS6D lub MS55D z interfejsem Ethernet oraz łącznością z chmurą Comet lub bazą danych COMET.
Urządzenie umożliwia wysyłanie aktualnych danych pomiarowych za rejestratorów MS6D lub MS55D do chmury Comet
Nie ma możliwości wysyłania powiadomień alarmowych SMS generowanych przez rejestratory za pomocą tego routera.

## Dane techniczne

| & PARAMETRY OGÓLNE | |
|---|---|
| Typ routera | Teltonika RUT200 LTE |
| Obsługiwane pasma | 2G (GSM900/GSM1800), 3G (pasma 1/8), 4G (LTE pasma 1/3/7/8/20/28/38/40)<br>Jest to europejska wersja routera. Przed instalacją należy sprawdzić czy wymienione pasma są obsługiwane w danej lokalizacji. |
| Porty Ethernet | 2x RJ45, 10/100 Mbps |
| Typ karty SIM | 1x Mini SIM – 2FF |
| Zasilanie | 9...30 VDC / max. 6.5 W (zasilacz w komplecie) |
| Anteny | 2x antena LTE (złącza SMA) |
| Temperatura pracy | -40...+75°C |
| Wilgotność otoczenia | 10...90%, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Wymiary | 83 x 25 x 74 mm |
| Masa | 125 g |
| Materiał | Korpus aluminiowy, panele plastikowe |
| Opcje montażowe | Spód i boki - szczeliny do montażu na szynie DIN |
| Gwarancja | 2 lata |