

Bramka dostępowa LoRaWAN®, SenseCAP M2

kod: SP042



Bramka służy jako punkt dostępowy dla lokalnej sieci LoRaWAN® i jest przeznaczona do podłączania przetworników bezprzewodowych COMET z serii Wx9xx do chmury COMET.

Po zainstalowaniu, zaczyna natychmiast wysyłać i odbierać dane z sieci LoRaWAN® za pomocą swojej anteny.

Ten produkt pochodzący od innego producenta jest dostarczany wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami wymaganymi do zasilania i montażu.

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE	
Pasma częstotliwości LoRaWAN®	EU863-870
Maksymalny pobór mocy	24 W
Ethernet	10/100 Mbps
Antena LoRa	Zewnętrzna z podstawą magnetyczną, wysokość 29 cm, kabel 1 m
ZASILANIE	
Napięcie zasilania na złączu DC	9...28 V
Napięcie zasilania PoE	PD typ 1, zgodnie z IEEE 802.3 af
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Temperatura pracy	-20...+55°C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	144 x 135 x 34 mm