

Bramka dostępowo LoRaWAN®, Milesight UG65

kod: SP043



Bramka służy jako punkt dostępowy dla lokalnej sieci LoRaWAN® i jest przeznaczona do podłączania przetworników bezprzewodowych COMET z serii Wx9xx do chmury COMET.

Po zainstalowaniu, zaczyna natychmiast wysyłać i odbierać dane z sieci LoRaWAN® za pomocą swojej anteny.

Ten produkt pochodzący od innego producenta jest dostarczany wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami wymaganymi do zasilania i montażu.

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE	
Pasma częstotliwości LoRaWAN®	EU863-870
Maksymalny pobór mocy	4.2 W
Ethernet	10/100/1000 Mbps
Antena LoRa	Zewnętrzna, bezpośrednio na złączu
Modem	LTE, 4G (slot miniSIM)
ZASILANIE	
Napięcie zasilania na złączu DC	9...24 V
Napięcie zasilania PoE	PD typ 1, zgodnie z IEEE 802.3 af
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Temperatura pracy	-40...+70°C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	180 x 110 x 56.5 mm (długość anteny 190 mm)