

## Bramka dostępowo LoRaWAN<sup>®</sup>, Milesight UG63

kod: SP044



Bramka służy jako punkt dostępowy dla lokalnej sieci LoRaWAN<sup>®</sup> i jest przeznaczona do podłączania przetworników bezprzewodowych COMET z serii Wx9xx do chmury COMET.

Po zainstalowaniu, zaczyna natychmiast wysyłać i odbierać dane z sieci LoRaWAN<sup>®</sup> za pomocą swojej anteny.

Ten produkt pochodzący od innego producenta jest dostarczany wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami wymaganymi do zasilania i montażu.

### Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE	
Pasma częstotliwości LoRaWAN <sup>®</sup>	EU863-870
Maksymalny pobór mocy	3.1 W
Ethernet	10/100 Mbps
Antena LoRa	Zewnętrzna, uchylna
ZASILANIE	
Napięcie zasilania na złączu DC	5 V (złącze USB-C)
Napięcie zasilania PoE	brak
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Temperatura pracy	-20...+50°C
Stopień ochrony	IP30
Wymiary	Φ 115 x 25 mm, długość anteny uchylniej 170 mm